

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1kV 185-400mm <sup>2</sup>
Produkt-/E-nummer	0812677
Produkttyp	1kV C185-400 Al/Cu
GTIN	7332811375477
ETIM-klass	EC001063



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm<sup>2</sup> och 400mm<sup>2</sup> så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#).

[EPD for VConnect 1kV skruvskarvhylsor](#)

## Mått

Längd	160 mm
Höjd	42 mm

Bredd	42 mm
Vikt	500 g

## Tekniska Specifikationer

Total Längd	160 mm
Utvändig Diameter	42 mm
Innerdiameter	26 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	6
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	78 mm
Standard	iec 61238-1   2018-klasse a

## Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Aluminium Flertrådig Sektor	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Aluminium Solid	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Aluminium Solid Sektor	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Flertrådig	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Flertrådig Sektor	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Solid	185-400 mm <sup>2</sup>
Area Koppar Klass 5	185-400 mm <sup>2</sup>