

Produktnamn	Skruvkabelsko 1kV 120-300mm²x12
Produkt-/E-nummer	0812678
Produkttyp	1kV L120-300x12 Al/Cu
GTIN	7332811375484
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvkabelskor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För över 240mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera kabelskon.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#).

[EPD for VConnect 1kV skruvkabelsko](#)

Mått

Längd	125 mm
Höjd	38 mm

Bredd	38 mm
Vikt	260 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	125 mm
Utvändig Diameter	38 mm
Innerdiameter	24 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	13 mm
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	68 mm
Kontaktytor	38 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	120-300 mm²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	120-300 mm²
Area Aluminium Solid	120-300 mm²
Area Aluminium Solid Sektor	120-300 mm²
Area Koppar Flertrådig	120-300 mm²
Area Koppar Flertrådig Sektor	120-300 mm²
Area Koppar Solid	120-300 mm²
Area Koppar Klass 5	120-240 mm²

Hållbarhet

EPD	Ja
-----	----