

Produktnamn	Skruskarvhylsa 1kV 630-800mm ²
Produkt-/E-nummer	0813111
Produkttyp	1kV C630-800 Al/Cu
GTIN	7332811393549
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För över 240mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#).

Mått

Längd	220 mm
Höjd	65 mm
Bredd	65 mm
Vikt	1 384,5 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	220 mm
Utvändig Diameter	65 mm
Innerdiameter	41 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	8
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	105 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	630-800 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	630* mm ²
Area Aluminium Solid	630-800 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	630* mm ²
Area Koppar Flertrådig	630-800 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	630* mm ²
Area Koppar Solid	630-800 mm ²
Area Koppar Klass 5	630 mm ²