

Produktnamn	Skruvkabelsko 1kV 630-800x20
Produkt-/E-nummer	0813112
Produkttyp	1kV L630-800x20 Al/Cu
GTIN	7332811393556
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvkabelskor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För över 240mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera kabelskon.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Vi rekommenderar mothållsverktyg för kontaktmaterial [1665058](#).

Mått

Längd	197,5 mm
Höjd	65 mm
Bredd	65 mm

Vikt	1 181,66 g
------	------------

Tekniska Specifikationer

Total Längd	197,5 mm
Utvändig Diameter	65 mm
Innerdiameter	41 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	21 mm
Antal Bultar	4
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	105 mm
Kontaktytor	65 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	630-800 mm²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	630* mm²
Area Aluminium Solid	630-800 mm²
Area Aluminium Solid Sektor	630* mm²
Area Koppar Flertrådig	630-800 mm²
Area Koppar Flertrådig Sektor	630* mm²
Area Koppar Solid	630-800 mm²
Area Koppar Klass 5	630 mm²