

| | |
|-------------------|---|
| Produktnamn | FrogDim1-1, Ljusreglerad 1-kanal och 1st ingångar för dim av bel. |
| Produkt-/E-nummer | 1360923 |
| Produkttyp | D1-1-300.01 |
| GTIN | 4260578530828 |
| ETIM-klass | |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktbeskrivning

FrogDim1-1

1st ingång 1st utgång

Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal för dimning/koppling av ljus (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor som är godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Koppling av alla andra ljuskällor. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering (1 x 300 W vid 230 V~).

- Kortslutningsskydd
- Temperaturfrånkoppling (>75°C)
- Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek)
- Matning 230V, inga kablar mellan frogsen. Allt sköts med "virtuella" kablar mellan frogsen

Frogs

är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har "virtuella ledningar" till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden

och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.

Mått

| | |
|-------|-------|
| Längd | 52 mm |
| Höjd | 20 mm |
| Bredd | 52 mm |
| Vikt | 43 g |