

Produktnamn	BUNTBAND 4,8x200 UV-BESTÄNDIGT
Produkt-/E-nummer	1518585
GTIN	7332811386268
ETIM-klass	EC000046



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

**UV-beständiga** - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

**Rostfria** - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

**Självlåsand**e - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

## Mått

Längd	25 mm
Höjd	240 mm

Bredd	100 mm
Vikt	0,132 g

## Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	4,8 mm
Längd band	200 mm
Tjocklek band	1,2 mm
Bunt-/Duktdiameter	3,5 – 51 mm
Min. dragkraft	230 mm
Drifttemperatur	-40 – 105 °C
Temperaturområde för montage	-40 – 105 °C
Modell/Utförande	Inre kuggning
Bandförslutning	Plasttunga/-näsa
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Detekterbar	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
Typ av fastsättning	Ingen
VG-godkännande	Nej
MIL-godkänd	Nej
UL-godkänd	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2