

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Produktnamn       | BUNTBAND 4,8×450 UV-BESTÄNDIGT |
| Produkt-/E-nummer | 1518587                        |
| GTIN              | 7332811386282                  |
| ETIM-klass        | EC000046                       |



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

**UV-beständiga** - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

**Rostfria** - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

**Självlåsande** - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

## Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 30 mm  |
| Höjd  | 530 mm |

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 100 mm  |
| Vikt  | 0,298 g |

## Tekniska Specifikationer - Buntband

|  |                  |
|--|------------------|
| Bredd band   | 4,8 mm           |
| Längd band   | 450 mm           |
| Tjocklek band                                      | 1,2 mm           |
| Bunt-/Duktdiameter                                 | 3,5 – 133 mm     |
| Min. dragkraft                                     | 230 mm           |
| Drifttemperatur                                    | -40 – 105 °C     |
| Temperaturområde för montage                       | -40 – 105 °C     |
| Modell/Utförande                                   | Inre kuggning    |
| Bandförslutning                                    | Plasttunga/-näsa |
| Material   | Plast            |
| Materialkvalitet                                   | PA (polyamid)    |
| Ytskydd  | Obehandlad       |
| Halogenfri   | Ja               |
| Färg   | Svart            |
| Transparent  | Nej              |
| Fluorescerande                                     | Nej              |
| Detekterbar  | Nej              |
| Textremsa  | Ingen            |
| Öppningsbart lås                                   | Nej              |
| Typ av fastsättning                                | Ingen            |
| VG-godkännande                                     | Nej              |
| MIL-godkänd  | Nej              |
| UL-godkänd   | Nej              |
| Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94) | V2               |