

Produktnamn	BUNTBAND 4,8×700 UV-BESTÅNDIGT
Produkt-/E-nummer	1518588
GTIN	7332811386299
ETIM-klass	EC000046



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

UV-beständiga - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

Rostfria - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

Självlåsande - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

Mått

Längd	35 mm
Höjd	820 mm

Bredd	100 mm
Vikt	0,464 g

Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	4,8 mm
Längd band	700 mm
Tjocklek band	1,2 mm
Bunt-/Duktdiameter	3,5 – 210 mm
Min. dragkraft	230 mm
Drifttemperatur	-40 – 105 °C
Temperaturområde för montage	-40 – 10 °C
Modell/Utförande	Inre kuggning
Bandförslutning	Plasttunga/-näsa
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Detekterbar	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
Typ av fastsättning	Ingen
VG-godkännande	Nej
MIL-godkänd	Nej
UL-godkänd	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2