

Produktnamn	UV-BESTÄNDIGT BUNTBAND 4,8×120MM - med ståltunga
Produkt-/E-nummer	1518590
GTIN	7332811386312
ETIM-klass	EC000046



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

**UV-beständiga** - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

**Rostfria** - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

**Självlåsande** - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

## Mått

Längd	25 mm
Höjd	150 mm

Bredd	100 mm
Vikt	0,085 g

## Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	4,8 mm
Längd band	120 mm
Tjocklek band	1,2 mm
Bunt-/Duktdiameter	3,5 – 28 mm
Min. dragkraft	360 mm
Drifttemperatur	–40 – 105 °C
Temperaturområde för montage	–40 – 105 °C
Modell/Utförande	Utan tandning
Bandförslutning	Övrigt
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Detekterbar	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
Typ av fastsättning	Ingen
VG-godkännande	Nej
MIL-godkänd	Nej
UL-godkänd	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2