

Produktnamn	ROSTFRITT BUNTBAND 4,6×700MM - SS.316
Produkt-/E-nummer	1518598
GTIN	7332811386398
ETIM-klass	EC000046



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

UV-beständiga - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

Rostfria - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

Självlåsande - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

Mått

Längd	30 mm
Höjd	840 mm

Bredd	100 mm
Vikt	0,77 g

Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	4,6 mm
Längd band	700 mm
Tjocklek band	0,3 mm
Bunt-/Duktdiameter	12 – 210 mm
Min. dragkraft	700 mm
Drifttemperatur	–80 – 500 °C
Temperaturområde för montage	–80 – 500 °C
Modell/Utförande	Utan tandning
Bandförslutning	Kulförslutning
Material	Metall
Materialkvalitet	Syrafast stål 316 (V4A)
Ytskydd	Obehandlad
Halogenfri	Ja
Färg	Rostfritt stål
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Detekterbar	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
VG-godkännande	Nej
MIL-godkänd	Nej
UL-godkänd	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2