

Produktnamn	BUNTBAND UV-BESTÄNDIGT 100st - 2,5x200
Produkt-/E-nummer	1518621
GTIN	7332811389726
ETIM-klass	EC000046



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

UV-beständiga - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

Rostfria - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

Självlåsande - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

Mått

Längd	320 mm
Höjd	25 mm

Bredd	100 mm
Vikt	34 g

Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	2,5 mm
Längd band	200 mm
Tjocklek band	1 mm
Bunt-/Duktdiameter	3 – 50 mm
Min. dragkraft	80 mm
Drifttemperatur	–40 – 85 °C
Temperaturområde för montage	–40 – 85 °C
Modell/Utförande	Inre kuggning
Bandförslutning	Plasttunga/-näsa
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
UV-stabil enligt ASTM D6779	Ja
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
UL-godkänd	Ja
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2