

Produktnamn	BUNTBAND UV-BESTÄNDIGT 100st - 3,5x200
Produkt-/E-nummer	1518622
GTIN	7332811389733
ETIM-klass	EC000046



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

**UV-beständiga** - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

**Rostfria** - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

**Självlåsande** - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

## Mått

Längd	320 mm
Höjd	25 mm

Bredd	100 mm
Vikt	79 g

## Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	3,5 mm
Längd band	200 mm
Tjocklek band	1,2 mm
Bunt-/Duktdiameter	3 – 50 mm
Min. dragkraft	180 mm
Drifttemperatur	-40 – 85 °C
Temperaturområde för montage	-40 – 85 °C
Modell/Utförande	Inre kuggning
Bandförslutning	Plasttunga/-näsa
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
UV-stabil enligt ASTM D6779	Ja
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
UL-godkänd	Ja
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2