

Produktnamn	BUNTBAND UV-BESTÄNDIGT 100st - 7,6×700
Produkt-/E-nummer	1518627
GTIN	7332811389788
ETIM-klass	EC000046



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

UV-beständiga - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

Rostfria - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

Självlåsande - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

Mått

Längd	820 mm
Höjd	35 mm

Bredd	100 mm
Vikt	564 g

Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	7,6 mm
Längd band	700 mm
Tjocklek band	1,5 mm
Bunt-/Duktdiameter	4 – 190 mm
Min. dragkraft	530 mm
Drifttemperatur	–40 – 85 °C
Temperaturområde för montage	–40 – 85 °C
Modell/Utförande	Inre kuggning
Bandförslutning	Plasttunga/-näsa
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
UV-stabil enligt ASTM D6779	Ja
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
Typ av fastsättning	Ingen
UL-godkänd	Ja
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2