

Produktnamn	BUNTBAND UV-BESTÄNDIGT 100st - 7,6×700
Produkt-/E-nummer	1518627
GTIN	7332811389788
ETIM-klass	EC000046



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Våra buntband är specialdesignade för professionella infrastrukturprojekt där kvalitet och hållbarhet är avgörande.

**UV-beständiga** - Tål långvarig exponering för solljus utan att brytas ned

**Rostfria** - Perfekta för utomhusinstallationer och fuktiga miljöer

**Självlåsande** - Säker fastsättning som håller över tid

Buntbanden tillämpas inom infrastrukturprojekt som kraftledningar, telekom, järnväg och andra industriella installationer där pålitlighet är kritiskt.

## Mått

Längd	820 mm
Höjd	35 mm

Bredd	100 mm
Vikt	564 g

## Tekniska Specifikationer - Buntband

Bredd band	7,6 mm
Längd band	700 mm
Tjocklek band	1,5 mm
Bunt-/Duktdiameter	4 – 190 mm
Min. dragkraft	530 mm
Drifttemperatur	–40 – 85 °C
Temperaturområde för montage	–40 – 85 °C
Modell/Utförande	Inre kuggning
Bandförslutning	Plasttunga/-näsa
Material	Plast
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Ytskydd	Obehandlad
UV-stabil enligt ASTM D6779	Ja
Halogenfri	Ja
Färg	Svart
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Textremsa	Ingen
Öppningsbart lås	Nej
Typ av fastsättning	Ingen
UL-godkänd	Ja
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2