

<b>Produktnamn</b>	Blåsmaskin V0 kabel 0.8-6.5mm duct 3-16mm 250m/min 60N
<b>Produkt-/E-nummer</b>	1641125
<b>Produkttyp</b>	V0
<b>GTIN</b>	7332811373282
<b>ETIM-klass</b>	EC002862



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Extremt kompakt elektriskt manövrerad fiberblåsmaskin optimerad för FTTX-installation av blåst fiber (EPFU) och mikro/nano kablar, från 0,8 till 6,5 mm in i duct från 3 till 16 mm. Ett helt digitalt styrsystem med mjukstart, elektronisk fibersäkerhet, minnesfunktioner kombinerat med en 60 N kraftfull motor gör maskinen mycket flexibel och effektiv att använda. Kan manövreras direkt från transportväskan.

- Elektrisk drift via batteri eller 110/240 V nätanslutning
- Möjliggör installation i en större duct med en mindre kompressor
- Elektroniskt stopp/halkskydd inom 250 ms
- Skonsam manövrering, minskat kabeldrag med hjälp av steglöst variabel tryckkraft
- Framåt- och bakåtfunktion
- Display för aktuell hastighet, distans, kabelkraft och tryck
- Maxhastighet: 250 m/min
- Steglös tryckkraft på kabel upp till: 60 N
- Justerbar spännkraft
- 110/240 V strömförsörjning
- Mjukstart funktion som möjliggör en ännu mjukare start som skyddar fibern
- De senast inlagda datan som tryckkraft kommer att stanna kvar i minnet även om enheten stängs av eller batteriet behöver bytas.
- Minne av total körsträcka/sträcka sedan maskinen togs i drift.
- Display som visar temperaturen på luften som blåses in i ducten.
- Option Bords-/stativfäste. För säker installation på arbetsbord.

Standard kit innehåller:

- Robust transportväska
- 3 drivhjul
  - 1 st gummi för kabel 0.8-3 mm
  - 1 st metall för kabel 3.0-4.5 mm
  - 1 st metall för kabel 4.5-6.5 mm
- Batteriladdare 230V
- 2 batterier
- 1 flaska Micro Duct Lube
- Servicesats

## Mått

Längd	590 mm
Höjd	270 mm
Bredd	470 mm
Vikt	12 000 g

## Tekniska Specifikationer - Blåsmaskiner

Typ	VO
Drift	Elektrisk
Batterityp	18V/5Ah std Hitachi connector
Max hastighet	250 m/min
Max tryck	16 Bar
Max tryckkraft	60 N
Kabeldiameter	0.8-6.5 mm
Duktdiameter	3-16 mm
Luftanslutning	Std 3/8" Cejn
Display för hastighet och distans	Ja
Snabbventil för dukluft	Ja
Framåt- och bakåtfunktion	Ja
110/240 V nätanslutning	Ja
Transportväska	Ja
Förberedd för Jettlogger	Nej