

| | |
|--------------------------|--|
| Produktnamn | Blåsmaskin V0 HD JL kabel 0.8-6.5mm duct 3-16mm 110m/min 200N |
| Produkt-/E-nummer | 1641128 |
| Produkttyp | V0-HD-JL |
| GTIN | 7332811373244 |
| ETIM-klass | EC002862 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Extremt kompakt elektriskt manövrerad fiberblåsmaskin optimerad för FTTX-installation av blåst fiber (EPFU) och mikro/nano kablar, från 0,8 till 6,5 mm in i duct från 3 till 16 mm. Ett helt digitalt styrsystem med mjukstart, elektronisk fibersäkerhet, minnesfunktioner kombinerat med en 200 N kraftfull motor gör maskinen mycket flexibel och effektiv att använda. Kan manövreras direkt från transportväskan.

- Elektrisk drift via batteri eller 110/240 V nätanslutning
- Möjliggör installation i en större duct med en mindre kompressor
- Elektroniskt stopp/halskydd inom 250 ms
- Skonsam manövrering, minskat kabeldrag med hjälp av steglöst variabel tryckkraft
- Framåt- och bakåtfunktion
- Display för aktuell hastighet, distans, kabelkraft och tryck
- Maxhastighet: 110 m/min
- Steglös tryckkraft på kabel upp till: 200 N
- Justerbar spännkraft
- JetLogger dokumentationssystem
- 110/240 V strömförsörjning
- Mjukstart funktion som möjliggör en ännu mjukare start som skyddar fibern
- De senast inlagda datan som tryckkraft kommer att stanna kvar i minnet även om enheten stängs av eller batteriet behöver bytas.
- Minne av total körsträcka/sträcka sedan maskinen togs i drift.
- Display som visar temperaturen på luften som blåses in i ducten.
- Option Bords-/stativfäste. För säker installation på arbetsbord.

Standard kit innehåller:

- Robust transportväska
- 3 drivhjul
 - 1 st gummi för kabel 0.8-3 mm
 - 1 st metall för kabel 3.0-4.5 mm
 - 1 st metall för kabel 4.5-6.5 mm
- Batteriladdare 230V
- 2 batterier
- 1 flaska Micro Duct Lube
- Servicesats

Mått

| | |
|-------|----------|
| Längd | 590 mm |
| Höjd | 270 mm |
| Bredd | 470 mm |
| Vikt | 13 300 g |

Tekniska Specifikationer - Blåsmaskiner

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Typ | VO-HD-JL |
| Jettlogger dokumentationssystem | Ja |
| Drift | Elektrisk |
| Batterityp | 18V/5Ah std Hitachi connector |
| Max hastighet | 110 m/min |
| Max tryck | 16 Bar |
| Max tryckkraft | 200 N |
| Kabeldiameter | 0.8-6.5 mm |
| Duktdiameter | 3-16 mm |
| Luftanslutning | Std 3/8" Cejn |
| Display för hastighet och distans | Ja |
| Snabbventil för dukluft | Ja |
| Framåt- och bakåtfunktion | Ja |
| 110/240 V nätanslutning | Ja |
| Transportväska | Ja |