

Produktnamn	Blåsmaskin V2 JLF kabel 2,4-16mm dukt 7-50mm 200m/min 550N
Produkt-/E-nummer	1641155
Produkttyp	V2-JLP
GTIN	7332811373480
ETIM-klass	EC002862



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robust och kompakt pneumatiskt manövrerad fiberblåsmaskin med den unika Joystick-kontrollern som säkerställer optimal kontroll av installationen. Denna maskin kan konfigureras från 2,4 till 16 mm kabel och 7 till 50 mm dukt. Anodiserad aluminiumkonstruktion gör denna maskin både lätt och lätt att underhålla. Förberedd för JetLogger dokumentationssystem.

- Pneumatisk drift, dubbla motorer.
- Elektronisk räknare för hastighet och distans.
- Skonsam drift med 450 mm bälteslängd.
- Display för hastighet, distans och tryck i dukten.
- Maxhastighet: 200 m/min, max tryckkraft på kabel: 550 N.
- Justerbar spännkraft.
- 9-12 V adapter. För byte av 9V batteri för digital display.
- Snabbventil för dukt
- Joystick Controller med framåt- och backfunktion.
- Option JetLogger
- Option Efterblåsare
- Option Flottningskit

Standard kit innehåller:

- Transportväska
- Extra fixtur
- 1 flaska Micro Duct Lube

- 1 flaska Micro Duct Lube
- 1 flaska pneumatisk olja
- Servicesats

Mått

Längd	830 mm
Höjd	360 mm
Bredd	420 mm
Vikt	10 500 g

Tekniska Specifikationer - Blåsmaskiner

Typ	V2-JLF
Drift	Pneumatisk
Max hastighet	200 m/min
Max tryck	16 Bar
Max tryckkraft	550 N
Kabeldiameter	2.4-16 mm
Duktdiameter	7-50 mm
Luftanslutning	¾" Klo
Display för hastighet och distans	Ja
Snabbventil för dukluft	Ja
Framåt- och bakåtfunktion	Ja
Transportväska	Ja
Förberedd för Jettlogger	Ja
Option flottningskit	Ja
Option efterblåsare	Ja