

| | |
|-------------------|---|
| Produktnamn | Fiberkablage SM SPX 1xLC/APC-LC/APC G657A BLÅ 2mm LSZH 3m |
| Produkt-/E-nummer | 5069799 |
| GTIN | 7332811133695 |
| ETIM-klass | EC001263 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

| | |
|-------|--------|
| Längd | 180 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 21 g |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

| | |
|--|------------|
| Max dämpning per kontakt (APC) | 0,3 dB |
| Max reflektionsdämpning på APC kontakt | -65 dB |
| Radius of Curvature APC | 5-12 mm |
| Max Vertex Offset | 50 µm |
| Fiber instick/utstick (nm) | 0 +/- 50nm |

Tekniska Specifikationer - Kablage

| | |
|--|-------------------------------|
| Längd | 3 m |
| Fibertyp | ITU-T G.657 A1 |
| Yttermantelns Material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Yttermantelns Färg | Blå |
| Kabeldiameter | 2 mm |
| Temperaturområde vid Användning | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport | -40°C till +85°C |
| Max Installationskraft | 98 N |
| Halogenfri | Ja |