

| | |
|-------------------|--|
| Produktnamn | Fiberkablage SM SPX 1xLC/UPC-LC/UPC G657A BLÅ 2mm LSZH 3m |
| Produkt-/E-nummer | 5069193 |
| GTIN | 7332811095115 |
| ETIM-klass | EC001263 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2.

Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

| | |
|-------|--------|
| Längd | 180 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt | 21 g |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

| | |
|--|--------|
| Max dämpning per kontakt (UPC) | 0,2 dB |
| Max reflektionsdämpning på UPC kontakt | -55 dB |
| Radius of Curvature UPC | 7-25nm |
| Max Vertex Offset | 50 µm |

Tekniska Specifikationer - Kablage

| | |
|--|-------------------------------|
| Längd | 3 m |
| Fibertyp | ITU-T G.657 A1 |
| Yttermantelns Material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Yttermantelns Färg | Blå |
| Kabeldiameter | 2 mm |
| Temperaturområde vid Användning | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport | -40°C till +85°C |
| Max Installationskraft | 97 N |
| Halogenfri | Ja |