

Produktnamn	Fiberkablage SM SPX 1xLC/UPC-LC/UPC G657A GUL 2mm LSZH 2m
Produkt-/E-nummer	5069192-GUL
GTIN	7332811182587
ETIM-klass	EC001263



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2.

Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

Längd	2 000 mm
Vikt	17 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25nm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniska Specifikationer - Kablage

Längd	2 m
-------	-----

Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Yttermantelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermantelns Färg	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +85°C
Max Installationskraft	97 N
Halogenfri	Ja