

Produktnamn	Mikrorör DB1 5/3.5mm ORANGE med aluminium YD 10.9mm T500m
Produkt-/E-nummer	5042224
GTIN	7332811021534
ETIM-klass	EC001474



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Mikrorören innehåller upp till 24 stycken 5/3,5 mm primärtuber samt för DB24 även en 10/8 mm tub. De är anpassade för installation (blåsning) av blåsfiber och mikrokabel med en ytterdiameter på max 2 mm. Tuberna är av lågfriktionstyp med ett inre silikonskikt speciellt utvecklat för att minimera friktionen mot fibern och kabeln. Primärtuberna är transparenta för att enkelt kunna se om fiber redan är installerad i tuben eller inte. För enkel identifiering har de både en färgkodning samt en unik siffra från 1 till 24. I varje tub kan upp till 12 fiber installeras. Primärtuberna skyddas mot vatten och mekanisk påverkan av en aluminium tape och två HDPE mantlar. Undantaget är DB1 med svälltejp som har en HDPE mantel. DB4 till DB24 har två slitssnören (DB1 och DB2 har ett slitssnöre) innanför den inre HDPE manteln som gör det enkelt att öppna röret utan att skada primärtuberna. Mikrorören och primärtuberna är halogenfria. Förläggning: Direkt i mark Användningsområde: Kanalisation utomhus för blåsfiber och mikrokabel i fastighets- och anslutningsnätet. Utöver DB1 kan även DB2 till DB24 beställas med svälltejp.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	10,9 mm
Bredd	10,9 mm
Vikt	86 g