

| | |
|-------------------|---|
| Produktnamn | Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 5m |
| Produkt-/E-nummer | 5066763 |
| GTIN | 7332811389023 |
| ETIM-klass | EC001263 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A2 med vit 4mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

| | |
|-------|--------|
| Längd | 210 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Bredd | 180 mm |
| Vikt | 76 g |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

| | |
|--|--------|
| Max dämpning per kontakt (APC) | 0,3 dB |
| Max reflektionsdämpning på APC kontakt | -65 dB |
| Radius of Curvature APC | 5-12 |
| Max Vertex Offset | 50 µm |

Tekniska Specifikationer - Kablage

| | |
|----------|----------------|
| Fibertyp | ITU-T G.657 A2 |
|----------|----------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Yttermantelns Material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Yttermantelns Färg | Vit |
| Kabeldiameter | 4 mm |
| Temperaturområde vid Användning | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport | -40°C till +85°C |
| Halogenfri | Ja |