

Produktnamn	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 15m
Produkt-/E-nummer	5066766
GTIN	7332811389054
ETIM-klass	EC001263



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A2 med vit 4mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

## Mått

Längd	260 mm
Höjd	45 mm
Bredd	210 mm
Vikt	216 g

## Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (APC)	0,3 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12
Max Vertex Offset	50 µm

## Tekniska Specifikationer - Kablage

Fibertyp	ITU-T G.657 A2
----------	----------------

Yttermantelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermantelns Färg	Vit
Kabeldiameter	4 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +85°C
Halogenfri	Ja