


Produktnamn	Pigtail SM SC/APC 2m G657A S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor ES
Produkt-/E-nummer	5066949
GTIN	7332811378041
ETIM-klass	EC000748



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptisk pigtail, singlemode G657A1. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svets skarvhylsor (2.4 mm krympta).

Mått

Längd	190 mm
Höjd	8 mm
Bredd	182 mm
Vikt	75 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (APC)	0,3 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	7-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniska Specifikationer - Pigtaills

Kontakttyp	SC/APC
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Antal Pigtaills i förpackningen	12
Längd	2 m
Sekundärskydd	Loose
Färg på sekundärskydd	12-Färger
Färgschema - Fiber	S12 & EIA/TIA-598A
Svetshylsa Medföljer	Ja
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C