

Produktnamn	PLC Splitter 1x2 250µm G657A, 1.5m No Connectors
Produkt-/E-nummer	5188582
GTIN	733281199530
ETIM-klass	EC003870



PRODUKTSPECIFIKATIONER

PLC är en förkortning för Planar Light wave Circuit och några av de stora fördelarna med denna teknik är det lilla formatet på komponenten, låg ljusdämpning och hög likformighet mellan portarna.

Våra PLC splitters jobbar dessutom i ett brett våglängdsområde (1260nm-1650nm) vilket gör att de kan användas för både CATV nät & PON nät.

Mått

Längd	4 mm
Höjd	4 mm
Bredd	40 mm
Vikt	55 g

Tekniska Specifikationer - Splitter

Splittertyp	PLC - 250µm
Portkonfiguration	1x2
Kontakttyp	Ingen Kontakt
Våglängder	1260 - 1650 nm
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Högsta Dämpning	3,8 dB
Max Loss Uniformity	0,5 dB

Max PDL	0,2 dB
Max Directivity	55 dB
Max Reflektion	55 dB
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C - +85°C