

Produktnamn	Nödbelysning BriLED-ST Nödbelysning BriLED ST
Produkt-/E-nummer	7345474
Produkttyp	BRILED
GTIN	7332811332487
ETIM-klass	EC001957



PRODUKTSPECIFIKATIONER

BriLED

Armaturerna levereras med LED ljuskälla med 25 års drifttid. Denna armatur är en mer exklusiv armatur som tillverkas av en tjockare plåt och pulverlackas. Armaturen kan fås i rostfritt (krom) svart eller guld. Men på begäran. Armaturen passar bra där det ställs krav på längre läsavstånd, vilket BriLED har = 30m.

I enlighet till EN 60598-2-22

Modeller: Självtest

Nätspänning: 230 V AC / DC, 24 V AC / DC

Driftläge: Underhåll (M)

Ljuskälla: 20 x LED Strip (120 lumen)

Batteri: Ni-MH batteriblock

Nödlängd: Valbar 1 eller 3 timmar

Isoleringsklass: Klass I

Skyddsklass: Standard IP20

Temperatur: ta 0-40 ° C

Kapsling: Pulverlackerad belagd stålplåt (rostfritt stål på begäran)

Färg: Vit (standard), svart, guld och krom är tillgänglig

Läsavstånd: 30 meter

Nödbelysning, självtestande, 230V AC/DC, 24V AC/DC, med 20X LED strip på 120 lumen. Ni-MH batteri, 1/3h valbar backup. IP20, isoleringsklass I, läsavstånd 30m, drifttemperatur 0-40°C, EN60598-2-22

Mått

Vikt	1 442 g
------	---------