

Produktnamn	Nödbelysning UltraLED-ST Nödbelysning UltraLED ST
Produkt-/E-nummer	7345477
Produkttyp	ULTRALED
GTIN	7332811332517
ETIM-klass	EC001957



PRODUKTSPECIFIKATIONER

UltraLED

Armaturerna levereras med LED ljuskälla med 25 års drifttid. Armaturen finns i två utföranden, En med montage "arm" som möjliggör väggmontering alt smidig takmontering. Eller med infällnadskit som passar sig bra i nedfällda undertak.

I enlighet till EN 60598-2-22

Modeller: Självtest

Nätspänning: 230 V AC / DC, 24 V AC / DC

Driftsläge: Valbart underhåll eller icke-underhållet läge

Ljuskälla: 10 x ledd (60 lumen)

Batteri: Ni-MH batteriblock

Backup läge: Valbar 1 eller 3 timmar

Isoleringsklass: Klass I

Skyddsklass: Standard IP30

Temperatur: ta 0-35 ° C

Kapsling: Aluminium

Färg: Silver

Läsavstånd: 24 meter

Nödbelysning i aluminium, tak eller väggmontering med fäste, Självtestande, 230V AC/DC, 24V AC/DC, 10X LED på 60 lumen, Ni-MH batteri, 1/3h valbar backup, IP30, isoleringsklass I, läsavstånd 24m, drifttemperatur 0-40°C, EN60598-2-22

Mått

Längd	290 mm
Höjd	45 mm
Bredd	280 mm
Vikt	1165 g