

Produktnamn	Aurora Multilite 30m med trådlös wifi-kommunikation och övervakning
Produkt-/E-nummer	7347887
GTIN	7332811380730
ETIM-klass	EC001957



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Multilite med 30m läsavstånd som ingår i det adresserade systemet Aurora.

Aurora kommunicerar via wifi vilket gör att man enkelt kan komma åt systemet för statuskontroll eller om man vill göra ej schemalagda tester via en dator, ipad eller telefon. Det behövs ingen fördyrande central enhet för att kontrollera systemet. Eventuella felmeddelanden visas tydligt på skärmen tillsammans med armaturadress och namn, vilket gör att man lätt hittar armaturen ute i anläggningen. Allt detta gör att man snabbt och enkelt kan försäkra sig om att allt fungerar vid en nödsituation.

Aurora har ett brett produktsortiment som gör att applikationsområdet är stort. Armaturerna levereras med LiFePO4 batterier för lång livslängd och hög prestanda.

## Mått

Längd	45 mm
Höjd	227 mm
Bredd	330 mm
Vikt	1080 g

## Tekniska Specifikationer - Batterier

Spänning	3,2 V
Kapacitet	1600 mAh
Typ	Li-FePo4
Mått (LxBxH)	65×19×19 mm

Laddbart	Ja
Laddtid	48 h
Estimerad Livslängd	10 Year
Cellstorlek	18650
Antal Celler	1

## Tekniska Specifikationer - Pictogram

Form	Rektangulär
Modell/Utförande	Sköld
Material	Plast
UV-beständig	Ja
Halogenfri	Ja
Vattenfast	Nej
Med varnings-/informationssymbol	Ja
Symbol	Pil
Med varnings-/informationstext	Ja
Typ av fastsättning	Klämma
Med monteringsdetaljer	Ja
Färg	Grön
Fluorescerande	Nej
Efterlysande	Nej
Monteringsmetod	Frihängande

## Tekniska Specifikationer - Nödbelysning

Monteringsmetod	Vägg-/Takmontering
Funktion	Belysning/skytt utrymningsväg
Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta
Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
Med piktogram	Ja
Lämplig för kontinuerlig krets	Ja
Nöddriftsövervakningssystem	Övrigt
Nöddriftförsörjningssystem	Decentral (enskilt batteri)
Batterikvalitet	Litiumjon (Li-ion)
Typ av litiumjon (Li-ion) batteri	Litiumjärmfosfat (LiFePO4)
Med värmeelement för batteri	Nej
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Med ljuskälla	Ja
Antal armaturhuvuden	20
Material hus/kapsling/stomme	Plast

RAL-nummer hus/kapsling/stomme	9003
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Spänningstyp	AC
Märkspänning	230 V
Kapslingsklass (IP)	IP40
Slagtålighet (IK)	IK04
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	5 – 40 °C
Färgtemperatur	6 500 – 6 500 K
Låsavstånd	30 m
Nominell drifttid	1 – 3 h
Bredd	310 mm
Höjd/Djup	160 mm
Antal poler	2
Ledararea	2,5 mm <sup>2</sup>
Typ anslutning	Plug-in anslutning