

Produktnamn	Parallellanslutning 36kV 150-240mm ² 24kV 240mm ² inkl. partskärmning
Produkt-/E-nummer	0702119
Produkttyp	CTKSP 630A 2436 150240
GTIN	7332811142499
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:

CTKSP Isolerat anslutningsdon är avsedd för 3-ledare PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.

Passar med CTS 630A anslutningsdon.

För både koppar-och aluminiumledare.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.

Kabelmantel test kan utföras under spänning.

Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.

Med kapacitiv mätpunkt.

Obegränsad hållbarhet.

Inklusiva 2 meter partskärmning.

Ska anslutningsdonet användas i kombination med avledare måste man använda parallellanslutningsdonet för 24/36 kV.

Satsen innehåller:

- 3 stk Parallell anslutningsdon
- Silikon fältstyrningselement
- Jordningssats
- Monteringstillbehör
- Skruv kabelskor
- Montasjeveiledning

- Grentätning
- Kopparband
- Förlängnings slang till faserna

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Vikt	6 500 g
------	---------