

Anslutningsdon - Parallellanslutning 630A inklusive partskärmning

Användning:

CTKSP Isolerat anslutningsdon är avsedd för 3-ledare PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.

Passar med CTS 630A anslutningsdon.
För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Det yttre halvledande skiktet av EPDM ger skydd mot elektriska delar.

Kabelmantel test kan utföras under spänning

Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor

Med kapacitiv mätpunkt

Obegränsad hållbarhet

Inklusiva 2 meter partskärmning



Ska anslutningsdonet användas i kombination med avledare måste man använda parallellanslutningsdonet för 24/36 kV.

Satsen innehåller:

-3 stk Parallell anslutningsdon

-Silikon fältstyrningselement

-Jordningssats

-Monteringsstillbehör

-Skruv kabelskor

-Montasjeveiledning

-Grentätning

-Kopparband

-Förlängningsslang till faserna

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0702112	Parallellanslutning 24kV 25-70mm2 12kV 50-95mm2 inkl. partskärmning			
0702113	Parallellanslutning 24kV 95-240mm2 12kV 150-240mm2 inkl. partskärmning			
0702118	Parallellanslutning 36kV 50-95mm2 24kV 95mm2 inkl. partskärmning			
0702119	Parallellanslutning 36kV 150-240mm2 24kV 240mm2 inkl. partskärmning			

