

Produktnamn	Avgreningsklämma cu 100st/fp C 8-6
Produkt-/E-nummer	0893844
Produkttyp	C8-6
GTIN	7332811014918
ETIM-klass	EC002290



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

C-pessklämmor används för skarvning och förgrening av jordledare, jordlinor eller Cu-kablar. Både flertrådiga och mångtrådiga ledare kan användas - vid mångtrådiga ledare ska alla kordeller vara i C-pessklämman innan pressning. Cu 99,95%.

Kan användas med flera typer av verktyg, förutsatt att man använder verktyget enligt leverantörens beskrivning.

Sidematning: Det är när den andra ledaren sticks in från sidan av C-pessklämman. Sidematning möjliggör att två ledare kan ha större sammanlagt tvärsnitt än om frontmatning används.

Frontmatning: Det är när den andra ledaren som ska in i C-pessklämman "läggs" in via öppningen/fronten på C-pessklämman.

Klass 5-kablar måste diameterkvalitetssäkras för att passa i C-pessklämman på grund av toleranser +/- under produktion av en sådan ledare. Koppartejp kan användas för att samla kordellerna om så önskas.

Testad enligt gällande standard IEC 61238-1 och lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

## Mått

Längd	23 mm
Höjd	18,2 mm
Bredd	28,3 mm
Vikt	60,4 g

## Tekniska Specifikationer

Material	kobber
Press standard	c

## Kabelinformation

Sidmatning	25-35/16-25 mm <sup>2</sup>
Frontmatning	25/16-25 mm <sup>2</sup>

## Hållbarhet

EPD	Ja
-----	----