

Produktnamn	Avgreningsklämma cu 50st/tp C 9
Produkt-/E-nummer	0893848
Produkttyp	C9
GTIN	7332811014956
ETIM-klass	EC002290



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

C-pressklämmor används för skarvning och förgrening av jordledare, jordlinor eller Cu-kablar. Både flertrådiga och mångtrådiga ledare kan användas - vid mångtrådiga ledare ska alla kordeller vara i C-pressklämman innan pressning. Cu 99,95%.

Kan användas med flera typer av verktyg, förutsatt att man använder verktyget enligt leverantörens beskrivning.

Sidematning: Det är när den andra ledaren sticks in från sidan av C-pressklämman. Sidematning möjliggör att två ledare kan ha större sammanlagt tvärsnitt än om frontmatning används.

Frontmatning: Det är när den andra ledaren som ska in i C-pressklämman "läggs" in via öppningen/fronten på C-pressklämman.

Klass 5-kablar måste diameterkvalitetssäkras för att passa i C-pressklämman på grund av toleranser +/- under produktion av en sådan ledare. Koppartejp kan användas för att samla kordellerna om så önskas.

Testad enligt gällande standard IEC 61238-1 och lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

## Mått

Längd	28 mm
Höjd	18 mm
Bredd	23 mm
Vikt	51 g

## Tekniska Specifikationer

Material	kobber
Press standard	c

## Kabelinformation

Sidmatning	35-50/35-50 mm <sup>2</sup>
Frontmatning	35/35-50 mm <sup>2</sup>

## Hållbarhet

EPD	Ja
-----	----