

## Avgreningsklämmor - C press

C-pressklämmor används för skarvning och förgrening av jordledare, jordlinor eller Cu-kablar. Både flertrådiga och mångtrådiga ledare kan användas - vid mångtrådiga ledare ska alla kordeller vara i C-pressklämman innan pressning. Cu 99,95%.

Kan användas med flera typer av verktyg, förutsatt att man använder verktyget enligt leverantörens beskrivning.

Sidematning: Det är när den andra ledaren sticks in från sidan av C-pressklämman. Sidematning möjliggör att två ledare kan ha större sammanlagt tvärsnitt än om frontmatning används.

Frontmatning: Det är när den andra ledaren som ska in i C-pressklämman "läggs" in via öppningen/fronten på C-pressklämman.

Klass 5-kablar måste diameterkvalitetssäkras för att passa i C-pressklämman på grund av toleranser +/- under produktion av en sådan ledare. Koppartejp kan användas för att samla kordellerna om så önskas.

Testad enligt gällande standard IEC 61238-1 och lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Produkttyp	Sidmatning	Frontmatning
0893840	Avgreningsklämma cu 100st/fp C4	C4	10/6-10 mm <sup>2</sup>	10/6 mm <sup>2</sup>
0893841	Avgreningsklämma cu 100st/fp C 5	C5	10-16/10-16 mm <sup>2</sup>	10/6 mm <sup>2</sup>
0893842	Avgreningsklämma cu 100st/fp C6	C6	16-25/16-25 mm <sup>2</sup>	16/16-25 mm <sup>2</sup>
0893843	Avgreningsklämma cu 100st/fp C6-3	C6-3	16-25/2,5-6 mm <sup>2</sup>	16-25/2,5-6 mm <sup>2</sup>
0893844	Avgreningsklämma cu 100st/fp C 8-6	C8-6	25-35/16-25 mm <sup>2</sup>	25/16-25 mm <sup>2</sup>
0893845	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 8	C8	25-35/25-35 mm <sup>2</sup>	25/25-35 mm <sup>2</sup>
0893846	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 9-6	C9-6	35-50/16-25 mm <sup>2</sup>	35/16-25 mm <sup>2</sup>
0893848	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 9	C9	35-50/35-50 mm <sup>2</sup>	35/35-50 mm <sup>2</sup>
0893849	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 11-8	C11-8	50-70/25-35 mm <sup>2</sup>	50/25-35 mm <sup>2</sup>
0893850	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 11-9	C11-9	50-70/35-50 mm <sup>2</sup>	50/35-50 mm <sup>2</sup>
0893851	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 11	C11	50-70/50-70 mm <sup>2</sup>	50/50-70 mm <sup>2</sup>
0893852	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 13-8	C13-8	70-95/25-35 mm <sup>2</sup>	70/25-35 mm <sup>2</sup>
0893853	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 13-9	C13-9	70-95/35-50 mm <sup>2</sup>	70/35-50 mm <sup>2</sup>
0893854	Avgreningsklämma cu 50st/fp C 13-11	C13-11	70-95/50-70 mm <sup>2</sup>	70/50-70 mm <sup>2</sup>
0893855	Avgreningsklämma cu 25st/fp C 13	C13	70-95/70-95 mm <sup>2</sup>	70/70-95 mm <sup>2</sup>
0893856	Avgreningsklämma cu 25st/fp C 15-8	C15-8	95-120/25-35 mm <sup>2</sup>	95/25-35 mm <sup>2</sup>
0893857	Avgreningsklämma cu 25st/fp C 15-9	C15-9	95-120/35-50 mm <sup>2</sup>	95/35-50 mm <sup>2</sup>
0893858	Avgreningsklämma cu 25st/fp C 15-11	C15-11	95-120/50-70 mm <sup>2</sup>	95/50-70 mm <sup>2</sup>
0893859	Avgreningsklämma cu 25st/fp C 15-13	C15-13	95-120/70-95 mm <sup>2</sup>	95/70-95 mm <sup>2</sup>
0893860	Avgreningsklämma cu 25st/fp C 15	C15	95-120/95-120 mm <sup>2</sup>	95/95 mm <sup>2</sup>
0893861	Avgreningsklämma cu 10st/fp C 16-9	C16-9	120-150/35-50 mm <sup>2</sup>	120-150/35-50 mm <sup>2</sup>
0893862	Avgreningsklämma cu 10st/fp C 16	C16	120-150/120-150 mm <sup>2</sup>	120-150/120-150 mm <sup>2</sup>