

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Produktnamn | Presskabelsko cu krf 35-6 100st/fp |
| Produkt-/E-nummer | 0893333 |
| Produkttyp | KRF35-6 |
| GTIN | 7332811015519 |
| ETIM-klass | EC001050 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Förtennad med inspektionshål.

Vid dimensioner från 185mm² och uppåt krävs 2 pressningar. Presskabelskor för 500 till 1000mm² kan också levereras.

Uppfyller kraven enligt SEN 24 50 10.

Standard:
UL 486A-UL486B i linje som IEC 61238.

UL/cUL godkjenning:
Ta kontakt med Melbye.

Mått

| | |
|-------|---------|
| Längd | 44 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Bredd | 18,5 mm |
| Vikt | 25 g |

Tekniska Specifikationer

| | |
|-------------------|-------|
| Total Längd | 45 mm |
| Utvändig Diameter | 13 mm |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Innerdiameter | 9 mm |
| Material | fortinnet kobber |
| Diameter Bulthål | 6,5 mm |
| Kontaktstor | 18 mm |
| Högsta driftstemperatur | 200 °C |

Kabelinformation

| | |
|------------------------|--------------------|
| Area Koppar Flertrådig | 35 mm ² |
| Area Koppar Klass 5 | 35 mm ² |