

Snabbkopplingar DI Grön

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras.



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5045376	Snabbkoppling DI 3/2.1mm öppningsbar 16 bar	3/2.1mm
5045377	Snabbkoppling DI 4/2.8mm öppningsbar 16 bar	4/2.8mm
5045378	Snabbkoppling DI 5/3.5mm öppningsbar 16 bar	5/3.5mm
5045379	Snabbkoppling DI 7/3.5mm öppningsbar 16 bar	7/3.5mm
5045380	Snabbkoppling DI 7/5.5mm öppningsbar 16 bar	7/5.5mm
5045381	Snabbkoppling DI 8/3.5mm öppningsbar 16 bar	8/3.5mm
5045382	Snabbkoppling DI 8/4.4mm öppningsbar 16 bar	8/4.4mm
5045383	Snabbkoppling DI 10/8mm öppningsbar 16 bar	10/8mm
5045384	Snabbkoppling DI 12/8mm öppningsbar 16 bar	12/8mm
5045385	Snabbkoppling DI 12/10mm öppningsbar 16 bar	12/10mm
5045386	Snabbkoppling DI 14/10mm öppningsbar 16 bar	14/10mm
5045387	Snabbkoppling DI 14/12mm öppningsbar 16 bar	14/12mm
5045389	Snabbkoppling DI 16/12mm öppningsbar 16 bar	16/12mm
5045390	Snabbkoppling DI 20/16mm öppningsbar 16 bar	20/16mm