


GelBox inkl. anslutningsklämmor

Detta revolutionära mini-tillbehöret med 3-6 ingångar, förfyllt med gel och lämplig för nedsänkbara installationer (IPX8) komplett med anslutningsklämmor.

- Extremt mångsidig - redo att användas - återvinningsbar
- Liten, kompakt och robust
- Inget behov av verktyg
- Förfyllt med gel, ej giftig och ingen "No shelf time"
- För raka och grenförbindelser
- För styva eller flexibla isolerade ledningar upp till 4 mm²
- Upp till 5 ledare i en fas, eller 2 faser med tre ledare
- Halogenfri
- UV-resistent



Elektriska Egenskaper:

- CEI EN 50393:2006
- Brandklass UL 94-HB (Slow horizontal burn)

- Driftstemperatur 90°
- Installations temperatur -40° / +50°
- IPX8 = helt nedsänkingsbar / Nedgrävningsbar

| Produkt-/E-nummer | Produktnamn | Antal ledare | Tvärsnitt |
|-------------------|--|--------------|-----------|
| 0702952 | GelBox Happy 3×1-4 mm ² inklusive wago, Blister á 4 stk | | |
| 0702953 | GelBox Happy 4×1-4 mm ² inklusive wago, Blister á 2 stk | | |
| 0702954 | GelBox Happy 5×1-4 mm ² inklusive wago, Blister á 2 stk | | |
| 0702955 | GelBox Happy 6×1-4 mm ² inklusive wago, Blister á 1 stk | | |