

## GelBox inkl. anslutningsklämmor

Detta revolutionära mini-tillbehöret med 3-6 ingångar, förfyllt med gel och lämplig för nedsänkbara installationer (IPX8) komplett med anslutningsklämmor.

- Extremt mångsidig - redo att användas - återvinningsbar
- Liten, kompakt och robust
- Inget behov av verktyg
- Förfyllt med gel, ej giftig och ingen "No shelf time"
- För raka och grenförbindelser
- För styva eller flexibla isolerade ledningar upp till 4 mm<sup>2</sup>
- Upp till 5 ledare i en fas, eller 2 faser med tre ledare
- Halogenfri
- UV-resistent



### HappyLine Happy & Happy Joint



#### Elektriska Egenskaper:

- CEI EN 50393:2006
- Brandklass UL 94-HB (Slow horizontal burn)

- Driftstemperatur 90°
- Installations temperatur -40° / +50°
- IPX8 = helt nedsänkingsbar / Nedgrävningsbar

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
0702952	GelBox Happy 3x1-4 mm <sup>2</sup> inklusive wago, Blister á 4 stk		
0702953	GelBox Happy 4x1-4 mm <sup>2</sup> inklusive wago, Blister á 2 stk		
0702954	GelBox Happy 5x1-4 mm <sup>2</sup> inklusive wago, Blister á 2 stk		
0702955	GelBox Happy 6x1-4 mm <sup>2</sup> inklusive wago, Blister á 1 stk		