

Produktnamn	Omviknings hylsa MS-RH 72-22/1M
Produkt-/E-nummer	0772201
Produkttyp	MS-RH 72-22/1M
GTIN	7332811008276
ETIM-klass	EC000219



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För reparation eller förstärkning av plast- eller blymantlade kablar. För alla spänningar.

Beskrivning:

Omvikningshylsan är tillverkad av modifierad polyolefin med medeltjock vägg och är invändigt belagd med lim, som vid krympning smälter och tätar.

Hylsan viks om kabeln och låses med en rostfri skena för att hålla ihop hylsan under krympning.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: - 40°C till +110 °C
- Krymptemperatur: 120 °C
- Internt tryck: max 1,5 bar
- UV-resistent

DIN EN50393 (VED0278-393): 2006-1.

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	15 mm
Bredd	300 mm
Vikt	750 g

Tekniska Specifikationer

Med lim	Ja
Halogenfri	Ja
UV-beständig	Ja

Fysiska specifikationer

Längd	1 000 mm
Färg	sort
Diameter före krymp	72 mm
Diameter efter Krympning	22 mm
Tjocklek	2,3 mm