

Produktnamn	Krympslang minibox MS1-3B 18-6 vit 3M
Produkt-/E-nummer	0770044
Produkttyp	MS1-3B 18-6/3M
GTIN	7332811013430
ETIM-klass	EC000217



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071

## Mått

Längd	3 000 mm
Höjd	19 mm
Vikt	219,06 g

## Tekniska Specifikationer - Krympslang

Typ	Värmekrympning
Modell/Utförande	Tunnväggig

Krypmån	3:1
Innerdiameter före värmekrympning	18 mm
Innerdiameter efter värmekrympning	6 mm
Godstjocklek efter krympning	0,8 mm
Längd	3 m
Drifttemperatur	-55 – 135 °C
Färg	Vit
Material	XLPO (tvärbunden polyolefin)
Halogenfri	Nej
Med inre limning	Nej
Tryckbar	Ja
UL approval	Ja
Krymptemperatur	120 °C
Flamretarderande	Flammehemmende