

Produktnamn	Krympslang minibox MS1-3B 3,0-1,0 vit 10M
Produkt-/E-nummer	0770040
Produkttyp	MS1-3B 3,0-1,0/10M
GTIN	7332811013393
ETIM-klass	EC000217



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071

## Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	7 mm
Bredd	7 mm
Vikt	13 g

## Tekniska Specifikationer

Med lim	Nej
Drifttemperatur	-55 til +135 °C
Krymptemperatur	120 °C
Flamretarderande	flammehemmende

## Fysiska specifikationer

Krympförhållande	3:1
Längd	10 m
Färg	hvit
Diameter före krymp	3 mm
Diameter efter Krympning	1 mm
Tjocklek	0,55 mm
Tjocklek (type)	Tunn