

Produktnamn	Krympslang minibox MSI-3B 6,0-2,0 vit 7M
Produkt-/E-nummer	0770041
Produkttyp	MSI-3B 6,0-2,0/7M
GTIN	7332811013409
ETIM-klass	EC000217



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	7 mm
Bredd	7 mm
Vikt	21 g

Tekniska Specifikationer

Med lim	Nej
Drifttemperatur	-55 til +135 °C
Krymptemperatur	120 °C
Flamretarderande	flammehemmende

Fysiska specifikationer

Krympförhållande	3:1
Längd	7 m
Färg	hvit
Diameter före krymp	6 mm
Diameter efter Krympning	2 mm
Tjocklek	0,65 mm
Tjocklek (type)	Tunn