

Produktnamn	Krypslang minibox MS1-3B 9-3 vit 5M
Produkt-/E-nummer	0770042
Produkttyp	MS1-3B 9-3/5M
GTIN	7332811013416
ETIM-klass	EC000217



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tunnväggig krypslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till $+135\text{ °C}$
- Krymptemperatur $>120\text{ °C}$
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	9 mm
Bredd	9 mm
Vikt	31 g

Tekniska Specifikationer

Med lim	Nej
Drifttemperatur	-55 til +135 °C
Krymptemperatur	120 °C
Flamretarderande	flammehemmende

Fysiska specifikationer

Krympförhållande	3:1
Längd	5 m
Färg	hvit
Diameter före krymp	9 mm
Diameter efter Krympning	3 mm
Tjocklek	0,75 mm
Tjocklek (type)	Tunn