

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Produktnamn | Krympslang minibox MS1-3B 9-3 vit 5M |
| Produkt-/E-nummer | 0770042 |
| Produkttyp | MS1-3B 9-3/5M |
| GTIN | 7332811013416 |
| ETIM-klass | EC000217 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071

Mått

| | |
|-------|----------|
| Längd | 5 000 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Vikt | 210 g |

Tekniska Specifikationer - Krympslang

| | |
|------------------|----------------|
| Typ | Värmekrympning |
| Modell/Utförande | Tunnväggig |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Krypmån | 3:1 |
| Innerdiameter före värmekrympning | 9 mm |
| Innerdiameter efter värmekrympning | 3 mm |
| Godstjocklek efter krympning | 0,75 mm |
| Längd | 5 m |
| Drifttemperatur | -55 – 135 °C |
| Färg | Vit |
| Material | XLPO (tvärbunden polyolefin) |
| Halogenfri | Nej |
| Med inre limning | Nej |
| Tryckbar | Ja |
| UL approval | Ja |
| Krymptemperatur | 120 °C |
| Flamretarderande | Flammehemmende |