

Krympslang Tunnväggig - Minibox - Vit utan lim 3:1

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flexibel
- Flamretarderande
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770040	Krympslang minibox MSI-3B 3,0-1,0 vit 10M	3 mm	1 mm	hvit
0770041	Krympslang minibox MSI-3B 6,0-2,0 vit 7M	6 mm	2 mm	hvit
0770042	Krympslang minibox MSI-3B 9-3 vit 5M	9 mm	3 mm	hvit
0770043	Krympslang minibox MSI-3B 12-4 vit 4M	12 mm	4 mm	hvit
0770044	Krympslang minibox MSI-3B 18-6 vit 3M	18 mm	6 mm	hvit
0770045	Krympslang minibox MSI-3B 24-8 Färg vit 3M	24 mm	8 mm	hvit