

Kabelavslut 12-36 kV 3L utomhus - inkl. kabelsko - Varmkrymp

Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-F-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmsträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistent varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Utomhus

Spänningsnivå

- $U_0 / U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0703211	Kabelavslut 36kV 25-95mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor			25-95 mm ²
0703212	Kabelavslut 36kV 95-240mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor			95-240 mm ²
0703213	Kabelavslut 36kV 240-400mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor			240-400 mm ²
0715871	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor	25-95 mm ²		
0715872	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor	95-240 mm ²		
0715873	Kabelavslut 12kV 240-400mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor	240-400 mm ²		
0715874	Kabelavslut 24kV 25-95mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor		25-95 mm ²	
0715875	Kabelavslut 24kV 95-240mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor		95-240 mm ²	
0715876	Kabelavslut 24kV 240-400mm ² 3L utomhus inklusive kabelskor		240-400 mm ²	