

| | |
|-------------------|--|
| Produktnamn | Kabelavslut 36kV 120-240mm2 1L Slip-on 1ledare utomhus |
| Produkt-/E-nummer | 0703244 |
| Produkttyp | CAESK-F-S36 120240 |
| GTIN | 7332811136771 |
| ETIM-klass | EC003520 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Enledare utomhus 12-36 kV inklusive skruvkabelskor.

Användning:

Kabelavslutning typ CAESK-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12-36 kV, för utomhusmiljö.

1 sats innehåller material för 3 ledare.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Kabelavslutning typ CAESK-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerande kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12kV för utomhusmiljö.

Mått

| | |
|-------|---------|
| Längd | 488 mm |
| Höjd | 195 mm |
| Bredd | 248 mm |
| Vikt | 2 083 g |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

| | |
|----------|-------|
| Spänning | 36 kV |
|----------|-------|

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Antal faser | 3 |
| Tvårsnitt 36 kV | 120-240 mm ² |
| Min. diam över PEX | 28,6 mm |
| Inkl. kontaktmaterial | Skruv |
| Antal krypströmsringar | 5 |

Användningsområde

| | |
|---------|----|
| Utomhus | Ja |
|---------|----|