

# Kabelavslut 12-36kV 1L utomhus - inkl. kabelsko - Slip on

Enledare utomhus 12-36 kV inklusive skruvkabelskor.

Användning:

Kabelavslutning typ CAESK-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12-36 kV, för utomhusmiljö.

1 sats innehåller material för 3 ledare.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Kabelavslutning typ CAESK-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerande kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12kV för utomhusmiljö.



E-nummer	Produktnamn	Tvärsnitt 12 kV	Tvärsnitt 24 kV	Tvärsnitt 36 kV
0703199	Kabelavslut 12kV 35-50mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus	35-50 mm <sup>2</sup>		
0703234	Kabelavslut 12kV 95-150mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus	95-150 mm <sup>2</sup>		
0703235	Kabelavslut 12kV 150-240mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus	150-240 mm <sup>2</sup>		
0703236	Kabelavslut 12kV 300-400mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus	300-400 mm <sup>2</sup>		
0703237	Kabelavslut 12kV 500-630mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus	500-630 mm <sup>2</sup>		
0703238	Kabelavslut 24kV 35-95mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus		35-95 mm <sup>2</sup>	
0703239	Kabelavslut 24kV 70-150mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus		70-150 mm <sup>2</sup>	
0703240	Kabelavslut 24kV 120-240mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus		120-240 mm <sup>2</sup>	
0703241	Kabelavslut 24kV 240-400mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus		240-400 mm <sup>2</sup>	
0703242	Kabelavslut 24kV 400-500mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus		400-500 mm <sup>2</sup>	
0703243	Kabelavslut 36kV 70-150mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus			70-150 mm <sup>2</sup>
0703244	Kabelavslut 36kV 120-240mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus			120-240 mm <sup>2</sup>
0703245	Kabelavslut 36kV 240-300mm <sup>2</sup> 1L Slip-on 1ledare utomhus			240-300 mm <sup>2</sup>