

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelklammer 36-52 För en eller tre ledare |
| E-nummer    | 1500909                                    |
| Produkttyp  | K 36/52                                    |
| GTIN        | 7332811023057                              |
| ETIM-klass  | EC002320                                   |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning: För infästning av alla typer av hög- och lågspänningskablar med en och flera ledare (1kV till 765 kV). Speciellt lämplig för fästning i enkel/trekantsformation.

Material: Polyamid, glasfiberförstärkt, färgad svart, flamskyddad, speciellt skydd mot ultraviolettera strålar, fri från halogener, helt återvinningsbar.

- Lagstiftning i enlighet till:
- Direktiv 2002/95 / EG (RoHS)
  - Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

- Brandklass:
- UL94 V-0
  - Klassificering efter DIN 5510, del 2, brandskyddsklass S3

Klammerna är breda och har därför ett lågt yttryck (tryck per mm2) mot kabelmanteln. De är formgjutna i glasfiberförstärkt polyamid vilket ger hög hållfasthet, motståndskraft mot åldrande samt god värmebeständighet.

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 108 mm |
| Höjd  | 56 mm  |
| Bredd | 60 mm  |
| Vikt  | 180 g  |

Generella specifikationer

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeldiameter     | 36-52 mm                                                                                                                                                                                     |
| Åtdragningsmoment | 5 Nm                                                                                                                                                                                         |
| Diameter Bulthål  | 12 mm                                                                                                                                                                                        |
| Material          | hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk |

Tekniska Specifikationer

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dragtålighet             | 120 n/mm²                                                                                                                 |
| Töjning                  | 210 n/mm²                                                                                                                 |
| Värmegenerering          | 0.01% per 10°C økning                                                                                                     |
| Temperaturområde         | -60 til +120 °C                                                                                                           |
| Korttids drifttemperatur | 220 °C                                                                                                                    |
| Flamretarderande         | iec 60695                                                                                                                 |
| Resistent                | uv-bestandig, ozon, mineralolje, salt, alkalier, alkohol, hydrokarboner, ketoner, eter, termittter og radioaktive stråler |
| Mekanisk styrka          | fra 10 til 30 kN                                                                                                          |