


Kabelskarv 12-36kV 1L - All-in-one - Kallkrymp

Kallkrymp "All-in-one" skarvar lämpliga för 1-ledare polymeriserade kablar med koppartråd och/eller tejskärm upp till 12-36 kV. De tillåter anslutning av kablar med olika tvärsnitt och ledarmaterial, och med olika halvledande skikt.



Beskrivning:

All-in-one design, tillverkade av flytande silikongummi med hög elasticitet (LSR), som erbjuder utmärkt isolering och hög flexibilitet.

Kallkrympsskarvarna är typprovade enligt den senaste CENELEC HD 629.1 S3:2019-standard som garanterar tillförlitlig kontaktanslutning, utmärkt fältstyrning och isolering för att säkerställa driftsäkerhet och hög nätverkstillförlitlighet.

Användningen av silikongummi ger många fördelar: det utövar ett konstant radiellt tryck på kabeln, har hög rivhållfasthet och hög hydrofobicitet och är kemiskt inert och flamskyddande.

Installationen är enkel, snabb och lätt.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Användningsområden:

- Inomhus
- Utomhus
- Underjordiska
- Vatten
- Installationskanaler

Levereras med:

- All-in-one skarvkropp och yttreskydd
- Skruvskarvhylsa
- Tryckfjädrar
- Tätningband
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisningar

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238

E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0703570	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 35-95	95 mm ²	35-95 mm ²	
0703571	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 95-240	150-240 mm ²	95-240 mm ²	
0703572	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 120-300	240-300 mm ²	120-300 mm ²	
0703573	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 300-400	400 mm ²	300-400 mm ²	
0703574	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 300-630	400-630 mm ²	300-630 mm ²	
0703575	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 36kV 1L 25-95			25-95 mm ²
0703576	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 36kV 1L 35-150			35-150 mm ²
0703577	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 36kV 1L 95-240			95-240 mm ²
0703578	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 36kV 1L 185-400			240-400 mm ²
0703579	Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 36kV 1L 300-630			300-630 mm ²