

Krympslang - Medel tjockvägging utan lim - På Rulle

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper.

Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida.

Vid värming smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.



- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55 °C till + 110 °C
- Krymptemperatur: 120°C
- Halogenfri
- Mycket flexibel, Högt-flamskydd (förutom klar)
- Krympförhållande: 3:1, 4:1
- odkännande: UL 224 E204071
- SAE-AMS-DTL-23053/5 KClass 1&3 RoHS, Sony-SS-00259
- Drifttemperatur: -55°C to + 135°C
- Min. full återhämtningstemperatur: 105°C

E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770108	Krympslang medel tjockväggig utan lim 12-3 mm 30M			
0770109	Krympslang medel tjockväggig utan lim 22-6 mm 30M			
0770110	Krympslang medel tjockväggig utan lim 34-7 mm 30M			
0770112	Krympslang medel tjockväggig utan lim 56-16 mm 30M			